



APLICAÇÃO

Mangueira indicada para serviços leves de água e ar em indústrias, construção civil, agricultura, lavagem de autos e serviços em geral.



TERMINAIS



R



Diâmetro interno (pol.)



Diâmetro interno (mm)



Diâmetro externo (mín.)



Diâmetro externo (máx)



Comprimento máximo (m)



Peso aproximado (Kg/m)



Vácuo (mmhg)



Raio mínimo de curvatura (mm)

300 PSI

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
1/4"	6	15	17	50/100	0,19	N/A	96
3/8"	10	18	20	50/100	0,23	N/A	160
1/2"	13	21	23	50/100	0,3	N/A	208
5/8"	16	26	28	50/100	0,46	N/A	256
3/4"	19	29	31	50/100	0,52	N/A	304
7/8"	22	32	34	50	0,59	N/A	352
1"	25	36	38	50	0,67	N/A	400

A Realflex se reserva o direito de incluir na embalagem rolos menores que o comprimento padrão do catálogo, conforme política comercial. As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados.

Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.