

CIMENTO LISO/ CORRUGADO




APLICAÇÃO

Indicada para descarga, pesagem, dosagem e ensacamento de cimento a granel. Geralmente utilizada na ponta de silos e dosadores de forma a auxiliar os carregamentos dos caminhões.



TERMINAIS



Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
6"	152	159	165	*	2,51	N/A	N/A
6.1/2"	165	173	179	*	2,71	N/A	N/A
8"	203	211	217	*	3,32	N/A	N/A
8.5/8"	220	225	231	*	3,59	N/A	N/A
10"	254	262	268	*	4,12	N/A	N/A
11"	280	286	292	*	4,53	N/A	N/A
12"	305	310	316	*	4,92	N/A	N/A
14"	356	363	369	*	5,73	N/A	N/A
19.3/4"	500	509	515	*	10,18	N/A	N/A

* Fornecido somente em peça de comprimento máximo até 2,0m.

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados.

Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

**15
PSI**