

DEFENSA PORTUÁRIA



80° C
MÁX.

Tubo Interno: tubo de borracha sintética resistente a óleo, abrasão, ozônio e intempéries.

Reforço: Não aplicável.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha preta resistente a óleo, abrasão, ozônio e intempéries.

APLICAÇÃO

Produto indicado para garantir não só a segurança dos navios que atracam nos portos, como das próprias estruturas portuárias, uma vez que permitem que a grande energia com que os navios se deslocam e fazem o processo de acostagem, seja quase totalmente dissipada. Podem ser aplicados em em portos, marinas, instalações privadas, militares e comerciais, tanto marítimas, fluviais ou lacustres.



ANEL DE BORRACHA



80° C
MÁX.

Tubo Interno: tubo de borracha sintética resistente a abrasão.

Reforço: Não aplicável.

Cobertura: Não aplicável.

APLICAÇÃO

Produto com alta resistência a abrasão é utilizado nos aros expansivos de máquinas de recuperação de pneus e em outras aplicações.



TROMBA DESCARGA ABRASIVOS



80° C
MÁX.

Tubo Interno: tubo de borracha sintética resistente a abrasão.

Reforço: Fios têxteis de alta resistência.

Cobertura: lisa de borracha preta resistente a abrasão, intempéries e ozônio.

APLICAÇÃO

Indicada para descarga livre de abrasivos em geral, em serviços em que se requer um mangote leve, flat e com alta resistência a abrasão.



As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados.

Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.