

Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta resistente a GLP.


Reforço: fios têxteis de alta resistência com fio anti-estático de cobre intercalado.

Cobertura: microperfurada lisa (enfaixada) de borracha preta resistente a abrasão, intempéries e ozônio.

APLICAÇÃO

Indicada para transferência de GLP pressurizado.

TERMINAIS



Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx.)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
5/16"	8	21	24	20	0,44	N/A	96
3/8"	10	23	26	20	0,48	N/A	120
1/2"	13	26	29	20	0,58	N/A	156
3/4"	19	31	36	20	0,81	N/A	228
1"	25	41	46	20	1,27	N/A	300
1 1/4"	32	49	54	20	1,73	N/A	384
1 1/2"	38	58	63	20	2,02	N/A	456
1 3/4"	45	65	70	20	2,57	N/A	540
2"	51	71	76	20	2,85	N/A	612
2 1/2"	63	86	92	20	3,82	N/A	756
3"	76	102	108	20	5,18	N/A	912
3 1/2"	89	113	122	20	5,9	N/A	1068
4"	101	130	139	20	7,55	N/A	1212

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

300 PSI