




## APLICAÇÃO

Mangueira extremamente flexível e leve indicada para serviços de sucção e descarga de água em aplicações da indústria, agricultura ou construção civil. Possui uma construção ondulada para menor coeficiente de arrasto, resistência superior à abrasão e menor raio mínimo de curvatura. Fator de Segurança 3:1



## TERMINAIS



Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
3/4"	119	29	34	20	0,65	690	76
1"	25	36	41	20	0,81	690	100
1 1/2"	38	48	53	20	1,08	690	152
2"	51	61	66	20	1,43	690	204
2 1/2"	63	74	79	20	2,1	690	252
3"	76	86	91	20	2,5	690	304
4"	101	112	117	20	3,6	690	404
6"	152	163	168	20	6,6	690	608

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

**150**  
PSI