



APLICAÇÃO

Mangueira de uso geral para aplicações de menos exigência de condução de água e ar na indústria.
É leve, flexível e de fácil manuseio.



TERMINAL



R

	Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
75 PSI	1 1/4"	32	41	47	20	1,04	N/A	512
	1 1/2"	38	48	54	20	1,21	N/A	608
	2"	51	62	68	20	1,77	N/A	816
	2 1/2"	63	76	82	20	2,27	N/A	1008
	3"	76	90	96	20	3,03	N/A	1216
	4"	101	115	125	20	4,36	N/A	1616
150 PSI	1 1/4"	32	41	47	20	1,04	N/A	512
	1 1/2"	38	48	54	20	1,21	N/A	608
	2"	51	62	68	20	1,77	N/A	816
	2 1/2"	63	76	82	20	2,27	N/A	1008
	3"	76	90	96	20	3,03	N/A	1216
	4"	101	115	125	20	4,36	N/A	1616
300 PSI	1 1/4"	32	41	47	20	1,04	N/A	512
	1 1/2"	38	48	54	20	1,21	N/A	608
	2"	51	62	68	20	1,77	N/A	816
	2 1/2"	63	76	82	20	2,27	N/A	1008
	3"	76	90	96	20	3,03	N/A	1216
	4"	101	115	125	20	4,36	N/A	1616

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.