

# CAMINHÃO TANQUE

REALFLEX®



## APLICAÇÃO

Indicada para sucção leve e descarga de gasolina, biodiesel, óleos e álcool, em reservatórios, descargas de vagões e caminhões tanque. Produto extremamente flexível que supera os requisitos da norma ABNT NBR 15416/15690 entre outras.



## TERMINAIS



R



P



TPFF



TPGF



TPRM/RF



TPEM



Diâmetro interno (pol.)



Diâmetro interno (mm)



Diâmetro externo (mín.)



Diâmetro externo (máx)



Comprimento máximo (m)



Peso aproximado (Kg/m)



Vácuo (mmhg)



Raio mínimo de curvatura (mm)

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
2"	51	61	66	20	2,11	560	204
2 1/2"	63	74	80	20	2,57	560	252
3"	76	86	92	20	3,01	560	304
4"	101	110	119	20	4,01	560	404
5"	127	136	145	20	5,15	560	635

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados.

Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

40  
PSI