CT QUIMIFLEX

Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta especial com resistência a produtos químicos de acordo com informações (obrigatórias) de concentração e temperatura do fluído.

Reforço: fios têxteis de alta resistência, com arame espiral e fio anti-estático de cobre intercalados.

Cobertura: corrugada (tipo enrolada) de borracha preta resistente à abrasão, intempéries e faixa roxa.

APLICAÇÃO

Indicada para sucção leve e descarga de produtos químicos em reservatórios , descarga de caminhões tanque e vagões.
Produto extremamente leve, flexível e de fácil manuseio. Comercializada com bocais.

TERMINAIS



R P TPFF TPFG



TPRM/RF TPEM

40 PSI

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
2”	51	66	71	20	2,83	560	204
2 1/2”	63	79	85	20	3,41	560	252
3”	76	93	99	20	4,34	560	304
4”	101	117	126	20	5,8	560	404
5”	127	143	152	20	7,32	560	635

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados.
Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.