

FOFO DÚCTIL



APLICAÇÃO

Mangueira para condução de águas pluviais em serviços de conexão de tubulações. Apesar de robusta, é leve, flexível e de fácil manuseio.



TERMINAIS



R

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
6 5/8"	168	180	189	*	5,65	N/A	N/A
8 5/8"	219	230	240	*	8,8	N/A	N/A
10 5/8"	270	283	293	*	10,41	N/A	N/A
12 1/2"	318	331	341	*	12,18	N/A	N/A
16 1/2"	419	434	444	*	16,91	N/A	N/A
18 1/2"	470	484	494	*	18,91	N/A	N/A
20 3/8"	518	534	544	*	20,9	N/A	N/A
24 3/8"	619	635	645	*	24,88	N/A	N/A
28 1/4"	718	730	740	*	27,9	N/A	N/A

* Fornecido somente em peça de comprimento máximo até 1,0m.

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados.

Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

15
PSI