




## APLICAÇÃO

Para serviços de sucção leve onde mangueiras plásticas não suportam as severas condições de trabalho e temperatura.

## TERMINAIS



Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
1/2"	13	24	27	20	0,57	560	78
1"	25	39	44	20	0,96	560	150
1 1/4"	32	45	50	20	1,16	560	192
1 1/2"	38	51	56	20	1,72	560	228
2"	51	64	69	20	2,16	560	306
2 1/2"	63	77	82	20	2,65	560	378
2 3/4"	70	83	88	20	2,88	560	420
3"	76	89	95	20	3,37	560	456
4"	101	115	121	20	4,83	560	606
5"	127	143	149	20	6,78	560	762
6"	152	169	175	20	8,7	560	912

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

**40**  
PSI