

SUCCÃO E DESCARGA DE ÓLEO

REALFLEX®



Tubo Interior: tubo de borracha sintética preta resistente a derivados de petróleo, biodiesel e álcool.


Reforço: fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola e fio anti-estático de cobre intercalados.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha preta resistente a óleo, abrasão, ozônio, intempéries e com faixa de gravação azul.

APLICAÇÃO

Indicada para serviços de sucção e descarga de menor exigência de derivados de petróleo contemplando uma diversa gama de combustíveis tais como: gasolina, álcool, biodiesel, óleo diesel entre outros. Produto leve e extremamente flexível. Consulte-nos para outras opções de terminais.

TERMINAIS



R

P



Diâmetro interno (pol.)



Diâmetro interno (mm)



Diâmetro externo (mín.)



Diâmetro externo (máx)



Comprimento máximo (m)



Peso aproximado (Kg/m)



Vácuo (mmHg)



Raio mínimo de curvatura (mm)

150 PSI

1"	25	36	41	20	1,1	450	150
1.1/4"	32	42	47	20	1,3	450	192
1.1/2"	38	48	53	20	1,55	450	228
2"	51	61	66	20	2,05	450	306
2 1/2"	63	75	81	20	3,18	450	378
3"	76	89	95	20	3,74	450	456
4"	101	116	125	20	4,88	450	606

300 PSI

1"	25	36	41	20	1,14	450	150
1.1/4"	32	42	47	20	1,3	450	192
1.1/2"	38	51	56	20	1,7	450	228
2"	51	64	69	20	2,05	450	306
2 1/2"	63	77	83	20	3,18	450	378
3"	76	91	97	20	3,74	450	456
4"	101	113	122	20	5	450	606

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados.

Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.