

VAPOR FRIGORÍFICO



Tubo Interno: tubo de borracha preta com excelente resistência a vapor. Opção tubo na cor branca.

Reforço: fios têxteis de alta resistência.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha branca resistente a abrasão e ao ataque de fungos e bactérias.

APLICAÇÃO

Indicada para serviços de vapor em indústrias alimentícias, de papel e celulose, frigoríficos ou demais locais, que por exigências sanitárias necessitem de mangueiras para vapor com cobertura branca. São leves, flexíveis, e trabalham a uma temperatura de até 148°C.



TERMINAIS



R



Diâmetro interno (pol.)



Diâmetro interno (mm)



Diâmetro externo (mín.)



Diâmetro externo (máx.)



Comprimento máximo (m)



Peso aproximado (Kg/m)



Vácuo (mmhg)



Raio mínimo de curvatura (mm)

	pol.	mm	mín.	máx.				
	Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx.)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
1/2"		13	25	28	20	0,51	N/A	156
5/8"		16	28	31	20	0,56	N/A	192
3/4"		19	30	35	20	0,68	N/A	228
1"		25	38	43	20	1	N/A	300
1 1/4"		32	48	53	20	1,48	N/A	384
1 1/2"		38	55	60	20	1,74	N/A	456
1 3/4"		45	60	65	20	1,99	N/A	540
2"		51	68	73	20	2,2	N/A	612
2 1/2"		63	80	86	20	2,67	N/A	756
3"		76	94	100	20	3,45	N/A	912
4"		101	122	131	20	5,32	N/A	1212

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

AGUA CALIENTE
VAPOR
150
PSI